



Codering:	20240300GK
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NTA 8800 Basisopname
Fabrikant:	Aminofoam BV
Type:	InsuCore
Ingangsdatum verklaring	29-10-2024 20-10-2025 Rc-waarden aangepast, aangetoond is dat materiaal niet verouderd, verouderingstoeslag is dus aangepast. 05-01-2026 Rc-waarde aangepast, verouderingstoeslag van 1,05 was niet goed meegerekend. Oude verklaring zie bladzijde 2 en 3.
Geldigheidsduur verklaring	

Isolatiedikte [mm]	R _c [m2K/W] Gevel
40	1,25
50	1,47
60	1,69
70	1,91
80	2,14
90	2,36
100	2,58
110	2,80
120	3,03
130	3,25
140	3,47
150	3,70
160	3,92
170	4,14
180	4,36
190	4,59
200	4,81
210	5,03
220	5,25

De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in de betreffende constructie InsuCore met een bepaalde dikte is toegepast



Codering:	20240300GK
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NTA 8800 Basisopname
Fabrikant:	Aminofoam BV
Type:	InsuCore
Ingangsdatum verklaring	29-10-2024 20-10-2025 Rc-waarden aangepast, aangetoond is dat materiaal niet verouderd, verouderingstoeslag is dus aangepast.
Geldigheidsduur verklaring	05-01-2026

Isolatiedikte [mm]	R _c [m2K/W] Gevel
40	1,29
50	1,52
60	1,75
70	1,99
80	2,22
90	2,45
100	2,69
110	2,92
120	3,15
130	3,38
140	3,62
150	3,85
160	4,08
170	4,32
180	4,55
190	4,78
200	5,02
210	5,25
220	5,48

De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in de betreffende constructie InsuCore met een bepaalde dikte is toegepast



Codering:	20240300GK																																									
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring																																									
Toepassing:	NTA 8800 Basisopname																																									
Fabrikant:	Aminofoam BV																																									
Type:	InsuCore																																									
Ingangsdatum verklaring	29-10-2024																																									
Geldigheidsduur verklaring	20-10-2025																																									
<table><tr><th rowspan="2">isolatiedikte [mm]</th><th>R_c [m2K/W]</th></tr><tr><th>gevel</th></tr><tr><td>40</td><td>1,09</td></tr><tr><td>50</td><td>1,27</td></tr><tr><td>60</td><td>1,45</td></tr><tr><td>70</td><td>1,63</td></tr><tr><td>80</td><td>1,82</td></tr><tr><td>90</td><td>2,00</td></tr><tr><td>100</td><td>2,18</td></tr><tr><td>110</td><td>2,36</td></tr><tr><td>120</td><td>2,54</td></tr><tr><td>130</td><td>2,73</td></tr><tr><td>140</td><td>2,91</td></tr><tr><td>150</td><td>3,09</td></tr><tr><td>160</td><td>3,27</td></tr><tr><td>170</td><td>3,45</td></tr><tr><td>180</td><td>3,64</td></tr><tr><td>190</td><td>3,82</td></tr><tr><td>200</td><td>4,00</td></tr><tr><td>210</td><td>4,18</td></tr><tr><td>220</td><td>4,36</td></tr></table>		isolatiedikte [mm]	R _c [m2K/W]	gevel	40	1,09	50	1,27	60	1,45	70	1,63	80	1,82	90	2,00	100	2,18	110	2,36	120	2,54	130	2,73	140	2,91	150	3,09	160	3,27	170	3,45	180	3,64	190	3,82	200	4,00	210	4,18	220	4,36
isolatiedikte [mm]	R _c [m2K/W]																																									
	gevel																																									
40	1,09																																									
50	1,27																																									
60	1,45																																									
70	1,63																																									
80	1,82																																									
90	2,00																																									
100	2,18																																									
110	2,36																																									
120	2,54																																									
130	2,73																																									
140	2,91																																									
150	3,09																																									
160	3,27																																									
170	3,45																																									
180	3,64																																									
190	3,82																																									
200	4,00																																									
210	4,18																																									
220	4,36																																									
De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in de betreffende constructie InsuCore met een bepaalde dikte is toegepast																																										